



Inhalt

Inhalt.....	2
Konventionen.....	4
Mindestanforderungen.....	5

Data Development

Bonuspunkte

Installation und Schnellstart

Stand: 17.03.2017

Modulversion: 4.1.0.1

Bearbeiter: MG/KH/TD/SK

Vorbereitung.....	6
Modul-Connector installieren.....	6
Alte Modul-Dateien entfernen.....	6
Anforderungsprüfung.....	7
Neuinstallation.....	8
1. Dateien kopieren.....	8
2. Dateien anpassen.....	8
3. Cronjob einrichten / automatische Vergabe der Bonuspunkte.....	8
4. Verwendung eigener Themes.....	9
5. Providerspezifische Installation.....	9
6. Modul im Shop aktivieren.....	9
7. Shopanpassungen installieren.....	9
8. CMS-Seiten.....	9
9. TMP-Ordner leeren.....	10
10. Lizenzschlüssel eintragen.....	10
11. Konfiguration einstellen.....	10
12. Updatefähigkeit.....	10
Update.....	11
1. Connector kontrollieren.....	11

2.	Dateien kopieren.....	11
3.	Angepasste Dateien kontrollieren.....	11
4.	Änderungen an den CMS-Texten durchführen.....	11
5.	Cronjob anpassen / automatische Vergabe der Bonuspunkte.....	11
6.	Providerspezifische Installation.....	11
7.	Modulinformationen aktualisieren.....	12
8.	Shopanpassungen installieren.....	12
9.	TMP-Ordner leeren.....	12
10.	Konfiguration einstellen.....	12
	Installationsprüfung.....	13
	Einstellungsunabhängige Prüfungen.....	13
	Schnellstart.....	14
	Bestellungen auf Startpunkt setzten.....	14
	Hilfe und Support.....	15

Konventionen

In diesem Dokument verwenden wir die folgenden typografischen Konventionen:

Reguläre Proportionalschrift

→ Quelltext und Eingabetext

„*Kursive Proportionalschrift*“

→ Pfad- und Dateiangaben

[**Proportionalschrift in Klammern**]

→ Menüpunkte und Buttons

Dunkelrote Fettschrift

→ Wichtige Hinweise und Warnungen

Hellblaue unterstrichene Schrift

→ Hyperlinks

grau hinterlegte, reguläre
Proportionalschrift

→ einzutragende Dateiänderungen

Mindestanforderungen

- PHP Version 5.2.X (mit installiertem Zend Optimizer)
oder
PHP 5.3.X bis PHP 5.4.X (mit installiertem Zend Guard Loader)
- passende OXID eShop-Edition Professional Edition in Version 4.7.0 oder höher (mit dazu passender Revisionsnummer)
oder
passende OXID eShop-Edition Enterprise Edition in Version 5.0.0 oder höher (mit dazu passender Revisionsnummer)
- D³-Modul-Connector (kostenfrei bei D³ erhältlich):
 - o Modulkonfiguration ab Version 4.3.7.0

Beachten Sie, dass die Ihnen vorliegende Modulversion entsprechend für PHP 5.2, PHP 5.3 oder PHP 5.4 kompatibel ist. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie uns und nennen die für Ihren Shop genutzte PHP-Version.

Kontrollieren Sie bitte auch, ob diese Modulversion für die von Ihnen eingesetzte Shopedition (Professional Edition (PE) oder Enterprise Edition (EE)) ausgelegt ist.

Vorbereitung

Modul-Connector installieren

Installieren Sie bitte zuerst unseren Modul-Connector in der erforderlichen Version. Ob dies evtl. schon geschehen ist, können Sie im Adminbereich Ihres Shops prüfen. Existiert der Punkt [**D3 Module**] -> [**Modul-Connector**], können Sie die installierte Version unter [**Bibliotheksverwaltung**] ablesen. Fehlt dieser Eintrag, laden Sie den Connector kostenfrei von unserer Homepage .

Klicken Sie auf den Reiter [**Download**] und dort auf den Link [**Download Erstinstallation Modul-Connector**].

Aktualisieren Sie bitte anschließend alle diese Bibliothek.

Alte Modul-Dateien entfernen

PHP-Dateien, Templates und Moduleinträge aus einer älteren Modul-Version als 4.0.0.0 müssen entfernt werden. Bestehende Einträge in der Datenbank bleiben weiterhin bestehen und müssen nicht entfernt werden.

Anforderungsprüfung

Im Ordner „*setup+doku*“ finden Sie den Ordner „*Precheck*“. Mit dessen Inhalt können Sie die Mindestanforderungen auf Ihrem Server direkt prüfen. Kopieren Sie die enthaltenen Dateien und Ordner unverändert in das Root-Verzeichnis Ihres installierten OXID-Shops. Rufen Sie nun über Ihren Browser die folgende Adresse auf:

<http://www.ihreadresse.de/d3precheck.php>

Ihnen werden nun Details und Ergebnisse zur Anforderungsprüfung angezeigt.



Wichtig:

Löschen Sie diese Skripte mit Hilfe der in der Übersicht enthaltenen Funktion bitte unbedingt nach der Prüfung wieder von Ihrem Server.

Neuinstallation

1. Dateien kopieren

Kopieren Sie bitte die im Verzeichnis „*copy_this*“ liegenden Dateien in den Shop. Behalten Sie die Verzeichnisstruktur bei!



Wichtig:

Achten Sie darauf, dass speziell die PHP-Dateien im Binär-Modus übertragen werden.

2. Dateien anpassen

Im Verzeichnis „*changed_full*“ finden Sie, nach Shopversionen getrennt, die Shop-Dateien, die für das Modul geändert werden müssen. Die in OXID-Original-Dateien geänderten Absätze sind markiert. Übernehmen Sie diese bitte in Ihre Dateiversionen. Wenn Sie in Ihrem Shop die unveränderten Standardtemplates des Original Oxid-Shops verwenden, können Sie diese Modul-Templates so übernehmen. Behalten Sie die Verzeichnisstruktur bei!



Hinweis:

Die im Punkt 3. angesprochene Datei „*d3_cron_points.sh*“ befindet sich ebenfalls im Verzeichnis „*changed_full*“.

3. Cronjob einrichten / automatische Vergabe der Bonuspunkte

Das Modul muss für jede neu im Shop erstellte Bestellung automatisch in regelmäßigen Abständen die Bonuspunkte vergeben. Dazu ist die Einrichtung eines sogenannten CronJob nötig. Wir empfehlen das Starten des Jobs 1x pro Stunde. Der Cronjob muss die Datei „*d3_cron_points.sh*“ im Verzeichnis „*modules/d3/d3points/public/*“ aufrufen. Diese ist u.a. für den Provider "Profihost" einsetzbar. Bei anderen Providern muss der Inhalt ggf. angepasst werden! Details zur Einrichtung erfahren Sie von Ihrem Provider. Technische Nachfragen richten Sie bitte direkt an den Support Ihres Providers, bei dem Ihr Shop gehostet ist.

Die Datei „*d3_cron_points.sh*“ muss vor der Ausführung angepasst werden! Die sh-Datei bitte mit einem txt-Editor öffnen und den Pfad zur startenden php-Datei anpassen. Dazu ist der Bereich „*/ihr/serverpfad/zum/shop/*“ mit dem absoluten Pfad zum Shop-Hauptverzeichnis zu tauschen.



Hinweis:

Dieser Pfad ist mit dem Inhalt der Variable „*\$this->sShopDir*“ in der „*config.inc.php*“ des Shops identisch und kann von dort kopiert werden.



WICHTIG:

WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS!

Sie sollten unbedingt den Aufruf von .sh-Dateien per Browser verhindern. Sodas kein Unbefugter die Datei von außen aufrufen kann. Dazu können Sie z.B. die Datei „*.htaccess*“ des Shops um folgende Zeilen erweitern:

```
<FilesMatch ".*">
<IfModule mod_authz_core.c>
```



```
# Apache 2.4
Require all granted
</IfModule>
<IfModule !mod_authz_core.c>
# Apache 2.2
order deny,allow
allow from all
</IfModule>
</FilesMatch>
```

4. Verwendung eigener Themes

Verwenden Sie in Ihrem Shop ein angepasstes Verzeichnis für Ihre Templates (neues Theme oder CustomTheme), kopieren Sie die Templates und / oder die CSS-Dateien in die neuen Ordner. Dies betrifft die Dateien aus dem „*copy_this*“- und dem „*changed_full*“-Ordner.

5. Providerspezifische Installation

Manche Provider erfordern besondere Einstellungen für installierte Module. Ob Ihr Anbieter spezielle Anforderungen stellt und wie diese aussehen, kontrollieren Sie bitte unter .

6. Modul im Shop aktivieren

Aktivieren Sie das Modul über den Shopadmin [**Erweiterungen**] → [**Module**]. Klicken Sie nach Auswahl von „D³ Bonuspunkte“ auf den Button [**Aktivieren**].

7. Shopanpassungen installieren

Direkt nach der Modulaktivierung startet der Assistent, der Sie durch die Shopanpassung führt. Darin können Sie verschiedene Optionen der Installation wählen.

Den Installationsassistenten finden Sie auch unter den Menüpunkten [**Admin**] → [**D3 Module**] → [**Modul-Connector**] → [**Modulverwaltung**] → [**Modulinstallation**].

Bei tiefgreifenden Änderungen an Ihrem Shop (z.B. Hinzufügen weiterer Sprachen oder Mandanten) rufen Sie den Installationsassistenten bitte erneut auf, um dann eventuell notwendige Nacharbeiten für das Modul ausführen zu lassen.

Möchten Sie die Änderungen manuell installieren, können Sie sich über diesen Assistenten ebenfalls eine Checkliste erstellen.

8. CMS-Seiten

Mit der Installation des Moduls wurden CMS-Seiten angelegt. CMS-Texte sowie Sprachbausteine werden im Modul nur in der Standardsprache 1 (Deutsch) mitgeliefert. Passen Sie den Inhalt bitte an Ihre Wünsche an. Nachfolgend die Liste mit den Idents (OXLOADID).

- d3newpointsmail
- d3reviewpointspainmail
- d3newpointspainmail
- d3reviewpointssubjectmail

- d3newpointssubjectmail
- d3pointsvouchermail
- d3pointsvoucherplainmail
- d3pointsvouchersubjectmail
- d3pointsautovouchersubjectmail
- d3pointsautovoucherplainmail
- d3pointsautovouchermail
- d3reviewpointsmail
- d3remindpointsmail
- d3remindpointsplainmail
- d3remindpointssubjectmail
- d3pointsdisablemail
- d3pointsdisablemailplain
- d3stornopointssubjectmail
- d3stornopointsmail
- d3stornopointsplainmail

9. TMP-Ordner leeren

Leeren Sie das Verzeichnis „tmp“ über **[Admin]** → **[D3 Module]** → **[Modul-Connector]** → **[TMP leeren]**. Markieren Sie **[komplett leeren]** und klicken auf **[TMP leeren]**.

Sofern die Views nicht automatisch aktualisiert werden, führen Sie dies noch durch.

10. Lizenzschlüssel eintragen

Das Modul verwendet Lizenzschlüssel, um die Lizenzverwaltung für Sie und auch für uns einfacher zu gestalten. Hierbei haben Sie je nach Modul die Wahl zwischen einer kostenfreien Testlizenz und einer Lizenz für den Einsatz im Livebetrieb.

Rufen Sie zum Anfordern des Lizenzschlüssels die Modulverwaltung im Adminbereich unter **[D3 Module]** → **[Modul-Connector]** → **[Modulverwaltung]** auf. Klappen Sie den Eintrag des jeweiligen Moduls aus. Sofern erforderlich, können Sie hier den Lizenzassistenten starten, der schnell und einfach ihr Modul aktiviert.

11. Konfiguration einstellen

Die Einstellungen für das Modul werden im Admin unter **[D3 Module]** → **[Bonuspunkte]** → **[Konfiguration]** vorgenommen.

12. Updatefähigkeit

Bei Änderungen des Moduls in der CSS-Datei bzw. den Sprach-Dateien empfehlen wir, jeweils eine separate Datei dafür zu verwenden. So erhalten Sie sich die Updatefähigkeit des Moduls.

Update

1. Connector kontrollieren

Kontrollieren Sie bitte die Version unseres Modul-Connectors im Adminbereich unter [D3 Module] → [Modul-Connector] auf Updates.

2. Dateien kopieren

Überschreiben Sie alle Moduldateien mit denen im „*copy_this*“-Verzeichnis.



Wichtig:

Achten Sie darauf, dass speziell die PHP-Dateien im Binär-Modus übertragen werden.

3. Angepasste Dateien kontrollieren

Im Verzeichnis „*changed_full*“ liegen, nach Shopversionen getrennt, die modulspezifischen Dateien. Haben Sie diese angepasst, gleichen Sie Ihre Version bitte mit den neuen Fassungen ab.



Hinweis:

Die im Punkt 5. angesprochene Datei „*d3_cron_points.sh*“ befindet sich ebenfalls im Verzeichnis „*changed_full*“.

4. Änderungen an den CMS-Texten durchführen

Dem Modul liegen CMS-Texte bei. Diese finden Sie im Verzeichnis „*setup+doku/CMS*“. Glichen Sie die vorhandenen CMS-Texte in Ihrem Shop mit den beigelegten CMS-Texten ab. Der Dateiname entspricht dabei dem Ident (OXLOADID).

5. Cronjob anpassen / automatische Vergabe der Bonuspunkte

Die Dateien für den CronJob befinden sich im Verzeichnis „*modules/d3/d3points/public*“. Die Datei „*d3_cron_points.sh*“ muss vor der Ausführung angepasst werden! Diese sh-Datei bitte mit einem txt-Editor öffnen und den Pfad zur startenden php-Datei anpassen. Ggf. muss der Pfad für den Aufruf des Cronjobs ebenfalls angepasst werden.

Die Datei „*d3_cron_points.sh*“ ist u.a. für den Provider "Profihost" einsetzbar. Bei anderen Providern muss der Inhalt ggf. angepasst werden!

Details zur Einrichtung erfahren Sie von Ihrem Provider. Technische Nachfragen richten Sie bitte direkt an den Support Ihres Providers, bei dem Ihr Shop gehostet ist.

6. Providerspezifische Installation

Manche Provider erfordern besondere Einstellungen für installierte Module. Ob Ihr Anbieter spezielle Anforderungen stellt und wie diese aussehen, kontrollieren Sie bitte unter .

7. Modulinformationen aktualisieren

Um auch alle Moduländerungen Ihrem Shop bekannt zu machen, wechseln Sie bitte im Adminbereich zu **[Erweiterungen]** → **[Module]**. Klicken Sie nach Auswahl von „D³ Bonuspunkte“ auf den Button **[Deaktivieren]** und kurz darauf wieder auf **[Aktivieren]**. Nun sind alle Änderungen an der Modulstruktur aktualisiert.

8. Shopanpassungen installieren

Ob Shopanpassungen notwendig sind, ist von der Versionsänderung des Moduls abhängig.

Möglicherweise sehen Sie nach dem Neuaktivieren des Moduls den Installationsassistent, der Sie durch die Änderungen führt. Folgen Sie dann den einzelnen Schritten. Möchten Sie die Änderungen manuell installieren, können Sie sich über diesen Assistenten ebenfalls eine Checkliste erstellen.

Wird der Assistent nicht gezeigt (Sie sehen wieder die Modulübersicht), waren keine Anpassungen am Shop notwendig.

Ob erforderliche Updates ausgeführt werden sollen, können Sie jederzeit im Adminbereich unter **[D3 Module]** → **[Modul-Connector]** → **[Modulverwaltung]** → **[Modulinstallation]** prüfen.

9. TMP-Ordner leeren

Leeren Sie das Verzeichnis „tmp“ über **[Admin]** → **[D3 Module]** → **[Modul-Connector]** → **[TMP leeren]**. Markieren Sie **[komplett leeren]** und klicken auf **[TMP leeren]**.

Sofern die Views nicht automatisch aktualisiert werden, führen Sie dies noch durch.

10. Konfiguration einstellen

Die Einstellungen für das Modul werden ab Version 3.0 im Admin unter **[D3 Module]** → **[Bonuspunkte]** → **[Konfiguration]** vorgenommen.

Die Einstellung bei älteren Modulen befand sich bisher in der Datei „config_inc.php“. Modul-Einstellung müssen somit übertragen werden und können anschließend aus der Datei „config_inc.php“ entfernt werden.

Die Grund-Konfiguration des Moduls ab Version 3.0 ist schon in der Datenbank abgelegt und wird von der neuen Version erkannt

Installationsprüfung

Um die erfolgreiche Installation zu prüfen, können Sie die folgende(n) Checkliste(n) verwenden:

Einstellungsunabhängige Prüfungen

Backend

- Modul ist unter [**Erweiterungen**] → [**Module**] aktiv geschaltet
- Modul ist unter [**D³ Module**] → [**Modul-Connector**] → [**Modulverwaltung**] aktiv geschaltet
- Modul zeigt unter [**D³ Module**] → [**Bonuspunkte**] einen eigenen Bereich für Einstellungen
- Modul zeigt unter [**Benutzer verwalten**] → [**Benutzer**] einen eigenen Tab für Einstellungen

Frontend

- Modul zeigt einen Menüpunkt [**meine Bonuspunkte**] unter [**Konto**]

Schnellstart

Bestellungen auf Startpunkt setzten

Das Modul vergibt Punkte an Bestellungen die einen bestimmten Marker in der Datenbank noch nicht besitzen. Zum Start dieses Moduls besitzt keine der Bestellungen diesen Marker, damit sind alle Bestellungen die vor der Installation des Moduls liegen für die Vergabe der Punkte frei gegeben. Dürfen nur Bestellungen ab dem Installationsdatum vom Modul bearbeitet werden ist dieser Marker zu setzten.

Dies kann im Admin des Moduls getan werden: [**D³ Module**] → [**Bonuspunkte**] → [**Konfiguration**] → [**Tab Wartung**] → [**Alle Bestellungen zurücksetzen**]

Markieren Sie sämtliche Bestellungen als bearbeitet und erst nachfolgende Bestellungen werden vom Modul beachtet.

Hilfe und Support

Bei Bedarf bieten wir Ihnen auch gern die Installation des Moduls in Ihrem Shop an. Geben Sie uns bitte unter den unten genannten Kontaktdaten Bescheid.

Haben Sie Fragen oder Unklarheiten in Verbindung mit diesem Modul oder dessen Installation, stehen Ihnen Hilfetexte in unserer Modul-FAQ () zur Verfügung. Finden Sie darin die benötigten Antworten nicht, kontaktieren Sie uns bitte unter den folgenden Möglichkeiten:

- per E-Mail: oder
- über das Kontaktformular auf oder
- per Telefon: (+49) 37 21 – 26 80 90 zu unseren Bürozeiten

Geben Sie bitte an, wo und wie wir gegebenenfalls vorhandene Schwierigkeiten nachvollziehen können. Sind Ihre Fragen shopspezifisch, benötigen wir möglicherweise Zugangsdaten zum betreffenden Shop.

Wir wünschen Ihnen mit Ihrem Shop und dem Modul viel Erfolg!

Ihr D³-Team.