

Data Development



Content Tabs

Installation und Schnellstart

Stand: 07.10.2015

Modulversion: 3.1.0.2

Bearbeiter: SK

Inhalt

Inhalt	2
Konventionen	3
Mindestanforderungen.....	4
Vorbereitung.....	5
Anforderungsprüfung.....	6
Neuinstallation	7
1. Dateien kopieren.....	7
2. Dateien anpassen	7
3. Verwendung eigener Themes	7
4. Providerspezifische Installation	7
5. Modul im Shop aktivieren	7
6. Shopanpassungen installieren	8
7. TMP-Ordner leeren.....	8
8. Lizenzschlüssel eintragen	8
9. Updatefähigkeit.....	8
Update.....	9
1. Connector kontrollieren	9
2. Bereits installiertes Modul sichern	9
3. Modul-Update auf Version 3.1.0.1 (oder höher)	9
4. Dateien kopieren.....	9
5. Angepasste Dateien kontrollieren	9
5.1 Update von Version 3.0.0.3 auf 3.0.1.0.....	10
5.2 Update von Version 3.0.1.0 auf 3.1.0.0.....	10
6. Providerspezifische Installation	10
7. Modulinformationen aktualisieren	11
8. Shopanpassungen installieren	11
9. TMP-Ordner leeren.....	11
Installationsprüfung	12
Einstellungsunabhängige Prüfungen	12
Einstellungsabhängige Prüfungen	12
Beschreibung	13
Hilfe und Support	14

Konventionen

In diesem Dokument verwenden wir die folgenden typografischen Konventionen:

Reguläre Proportionalschrift

→ Quelltext und Eingabetext

„*Kursive Proportionalschrift*“

→ Pfad- und Dateiangaben

[**Proportionalschrift in Klammern**]

→ Menüpunkte und Buttons

Dunkelrote Fettschrift

→ Wichtige Hinweise und Warnungen

Hellblaue unterstrichene Schrift

→ Hyperlinks

grau hinterlegte, reguläre
Proportionalschrift

→ einzutragende Dateiänderungen

Mindestanforderungen

- PHP Version
 - 5.2.x (mit installiertem Zend Optimizer)
 - 5.3.x bis 5.6.x (mit installiertem Zend Guard Loader)
- Shopversion
 - OXID eShop Professional Edition in Version
 - 4.7.x
 - 4.8.x
 - 4.9.x
 - **oder** OXID eShop Enterprise Edition in Version
 - 5.0.x
 - 5.1.x
 - 5.2.x
- D³-Modul-Connector (kostenfrei bei D³ erhältlich) ab Version 4.3.3.1

Beachten Sie, dass die Ihnen vorliegende Modulversion entsprechend für PHP 5.2, PHP 5.3 oder PHP 5.4 kompatibel ist. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie uns und nennen die für Ihren Shop genutzte PHP-Version.

Kontrollieren Sie bitte auch, ob diese Modulversion für die von Ihnen eingesetzte Shopedition (Professional Edition (PE) oder Enterprise Edition (EE)) ausgelegt ist.

Vorbereitung

Installieren Sie bitte zuerst unseren Modul-Connector in der erforderlichen Version. Ob dies evtl. schon geschehen ist, können Sie im Adminbereich Ihres Shops prüfen. Existiert der Punkt **[D3 Module] -> [Modul-Connector]**, können Sie die installierte Version unter **[Bibliotheksverwaltung]** ablesen. Fehlt dieser Eintrag, laden Sie den Connector kostenfrei von unserer Homepage <http://www.oxidmodule.com/Connector/>.

Klicken Sie auf den Reiter **[Download]** und dort auf den Link **[Download Erstinstallation Modul-Connector]**.

Anforderungsprüfung

Im Ordner „*setup+doku*“ finden Sie die Datei „*d3precheck.php*“. Mit diesem Script können Sie die Mindestanforderungen auf Ihrem Server direkt prüfen. Kopieren Sie diese Datei in das Root-Verzeichnis Ihres installierten OXID-Shops. Rufen Sie diese nun über Ihren Browser auf:

<http://www.ihreadresse.de/d3precheck.php>

Ihnen werden nun Details und Ergebnisse zur Anforderungsprüfung angezeigt.



Wichtig: Löschen Sie dieses Script mit Hilfe der in der Übersicht enthaltenen Funktion bitte unbedingt nach der Prüfung wieder von Ihrem Server.

Neuinstallation

1. Dateien kopieren

Kopieren Sie bitte die im Verzeichnis „*copy_this*“ liegenden Dateien in den Shop. Behalten Sie die Verzeichnisstruktur bei!

**Wichtig:**

Achten Sie darauf, dass speziell die PHP-Dateien im Binär-Modus übertragen werden.

2. Dateien anpassen

Im Verzeichnis „*changed_full*“ finden Sie, nach Shopversionen getrennt, die Shop-Dateien, die für das Modul geändert werden müssen. Die in OXID-Original-Dateien geänderten Absätze sind markiert. Übernehmen Sie diese bitte in Ihre Dateiversionen. Wenn Sie in Ihrem Shop die unveränderten Standardtemplates des Original Oxid-Shops verwenden, können Sie diese Modul-Templates so übernehmen. Behalten Sie die Verzeichnisstruktur bei!

3. Verwendung eigener Themes

Verwenden Sie in Ihrem Shop ein angepasstes Verzeichnis für Ihre Templates (neues Theme oder CustomTheme), kopieren Sie die Templates und / oder die CSS-Dateien in die neuen Ordner. Dies betrifft die Dateien aus dem „*copy_this*“- und dem „*changed_full*“-Ordner.

4. Providerspezifische Installation

Manche Provider erfordern besondere Einstellungen für installierte Module. Ob Ihr Anbieter spezielle Anforderungen stellt und wie diese aussehen, kontrollieren Sie bitte unter <http://faq.oxidmodule.com/Modulinstallation/providerspezifische-Installation/>.

5. Modul im Shop aktivieren

Aktivieren Sie das Modul über den Shopadmin [**Erweiterungen**] → [**Module**]. Klicken Sie nach Auswahl von „D³ Content Tabs“ auf den Button [**Aktivieren**].

**Wichtig für Enterprise Edition:**

Achten Sie darauf, dass das Modul in weiteren Shops (Mall) ebenfalls aktiviert werden muss, um dessen Funktion dort auch zu nutzen.

6. Shopanpassungen installieren

Direkt nach der Modulaktivierung startet der Assistent, der Sie durch die Shopanpassung führt. Darin können Sie verschiedene Optionen der Installation wählen.

Den Installationsassistenten finden Sie auch unter den Menüpunkten **[Admin]** → **[D3 Module]** → **[Modul-Connector]** → **[Modulverwaltung]** → **[Modulinstallation]**.

Bei tiefgreifenden Änderungen an Ihrem Shop (z.B. Hinzufügen weiterer Sprachen oder Mandanten) rufen Sie den Installationsassistenten bitte erneut auf, um dann eventuell notwendige Nacharbeiten für das Modul ausführen zu lassen.

Möchten Sie die Änderungen manuell installieren, können Sie sich über diesen Assistenten ebenfalls eine Checkliste erstellen.

7. TMP-Ordner leeren

Leeren Sie das Verzeichnis „tmp“ über **[Admin]** → **[D3 Module]** → **[Modul-Connector]** → **[TMP leeren]**. Markieren Sie **[komplett leeren]** und klicken auf **[TMP leeren]**.

Sofern die Views nicht automatisch aktualisiert werden, führen Sie dies noch durch.

8. Lizenzschlüssel eintragen

Das Modul verwendet Lizenzschlüssel, um die Lizenzverwaltung für Sie und auch für uns einfacher zu gestalten. Hierbei haben Sie je nach Modul die Wahl zwischen einer kostenfreien Testlizenz und einer Lizenz für den Einsatz im Livebetrieb.

Rufen Sie zum Anfordern des Lizenzschlüssels die Modulverwaltung im Adminbereich unter **[D3 Module]** → **[Modul-Connector]** → **[Modulverwaltung]** auf. Klappen Sie den Eintrag des jeweiligen Moduls aus. Sofern erforderlich, können Sie hier den Lizenzassistenten starten, der schnell und einfach ihr Modul aktiviert.

9. Updatefähigkeit

Bei individuellen Änderungen von Moduldateien empfehlen wir, jeweils die Überladungsmöglichkeiten des Shops dafür zu verwenden. So brauchen Sie die originalen Moduldateien nicht verändern und erhalten sich so die Updatefähigkeit des Shops und des Moduls.

Weitere Informationen zu den Überladungsmöglichkeiten verschiedener Dateien finden Sie in unserer [FAQ](#).

Update

1. Connector kontrollieren

Kontrollieren Sie bitte die Version unseres Modul-Connectors im Adminbereich unter **[D3 Module] → [Modul-Connector]** auf Updates.

2. Bereits installiertes Modul sichern

Sichern Sie sich lokal die Dateien des aktuell installierten Moduls „D³ Content Tabs“. Die Dateien finden Sie auf dem FTP im Verzeichnis „*modules/d3/d3contenttabs*“.

3. Modul-Update auf Version 3.1.0.1 (oder höher)

In diesem Release wurden die Moduleigenen Templates in das Verzeichnis „*copy_this*“ übernommen. Dies betrifft alle Templates im Modul-Verzeichnis: *ihrShopstammverzeichnis/modules/d3/d3contenttabs/views/azure/tpl/**. Wenn Sie in diesen Templates eigene Anpassungen vorgenommen haben, übernehmen Sie diese bitte in ein eigenes Modul und Überladen sie die Inhalte entsprechend den Überladungsmöglichkeiten des Shops. Die Punkte 5.1 und 5.2 aus dieser Updateanleitung werden somit hinfällig.

Weitere Informationen zu den Überladungsmöglichkeiten finden Sie in unserer [FAQ](#).

4. Dateien kopieren

Überschreiben Sie alle Moduldateien mit denen im „*copy_this*“-Verzeichnis.



Wichtig:

Achten Sie darauf, dass speziell die PHP-Dateien im Binär-Modus übertragen werden.

5. Angepasste Dateien kontrollieren

Im Verzeichnis „*changed_full*“ liegen, nach Shopversionen getrennt, die modulspezifischen Dateien. Haben Sie diese angepasst, gleichen Sie Ihre Version bitte mit den neuen Fassungen ab.

Bitte beachten Sie, dass sich die Modul-Templates strukturell geändert haben. Details entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Punkten.

5.1 Update von Version 3.0.0.3 auf 3.0.1.0

Bei diesem Update hat sich die Struktur der Modul-Templates verändert.
Nachfolgend die Dateien welche miteinander Verglichen werden müssen:

alte Moduldateien, ab Verzeichnis: <i>ihrShopstammverzeichnis/modules/d3/d3contenttabs/views/azure/tpl/</i>	
A	<i>page/details/inc/d3_ajax_content_tab_1.tpl</i>
B	<i>page/details/inc/d3_ajax_content_tab_2.tpl</i>
C	<i>page/details/inc/d3_ajax_content_tab_3.tpl</i>
D	<i>page/details/inc/d3_ajax_content_tab_4.tpl</i>
E	<i>page/details/inc/d3_ajax_content_tab_5.tpl</i>

neue Moduldateien, ab Verzeichnis: <i>ihrShopstammverzeichnis/modules/d3/d3contenttabs/views/azure/tpl/</i>	
A	<i>d3contenttabs_tab1.tpl</i>
B	<i>d3contenttabs_tab2.tpl</i>
C	<i>d3contenttabs_tab3.tpl</i>
D	<i>d3contenttabs_tab4.tpl</i>
E	<i>d3contenttabs_tab5.tpl</i>

5.2 Update von Version 3.0.1.0 auf 3.1.0.0

Bei diesem Update hat sich die Struktur der Modul-Templates erneut verändert.
Nachfolgend die Dateien welche miteinander Verglichen werden müssen:

alte Moduldateien, ab Verzeichnis: <i>ihrShopstammverzeichnis/modules/d3/d3contenttabs/views/</i>	
A	<i>blocks/details_tabs_longdescription.tpl</i>
B	<i>azure/tpl/d3contenttabs_tab1.tpl</i>
C	<i>azure/tpl/d3contenttabs_tab2.tpl</i>
D	<i>azure/tpl/d3contenttabs_tab3.tpl</i>
E	<i>azure/tpl/d3contenttabs_tab4.tpl</i>
F	<i>azure/tpl/d3contenttabs_tab5.tpl</i>

neue Moduldateien, ab Verzeichnis: <i>ihrShopstammverzeichnis/modules/d3/d3contenttabs/views/</i>	
A	<i>azure/blocks/details_tabs_longdescription.tpl</i>
B	<i>tpl/d3contenttabs_tab1.tpl</i>
C	<i>tpl/d3contenttabs_tab2.tpl</i>
D	<i>tpl/d3contenttabs_tab3.tpl</i>
E	<i>tpl/d3contenttabs_tab4.tpl</i>
F	<i>tpl/d3contenttabs_tab5.tpl</i>

6. Providerspezifische Installation

Manche Provider erfordern besondere Einstellungen für installierte Module. Ob Ihr Anbieter spezielle Anforderungen stellt und wie diese aussehen, kontrollieren Sie bitte unter <http://faq.oxidmodule.com/Modulinstallation/providerspezifische-Installation/>.

7. Modulinformationen aktualisieren

Um auch alle Moduländerungen Ihrem Shop bekannt zu machen, wechseln Sie bitte im Adminbereich zu **[Modul-Connector]** → **[TMP leeren]**.

Entfernen Sie die Modul-Block-Einträge von „D³ Content Tabs“. Wählen Sie dazu den Eintrag „d3contenttabs“ und klicken Sie auf den Button **[TMP leeren]**.

Template-Block-Einträge entfernen d3contenttabs ☒
erfordert Neuaktivierung des Moduls

 **TMP leeren**

Anschließend wechseln Sie bitte im Adminbereich zu **[Erweiterungen]** → **[Module]**. Klicken Sie nach Auswahl von „D³ Content Tabs“ auf den Button **[Deaktivieren]** und kurz darauf wieder auf **[Aktivieren]**. Nun sind alle Änderungen an der Modulstruktur aktualisiert.

8. Shopanpassungen installieren

Ob Shopanpassungen notwendig sind, ist von der Versionsänderung des Moduls abhängig.

Möglicherweise sehen Sie nach dem Neuaktivieren des Moduls den Installationsassistenten, der Sie durch die Änderungen führt. Folgen Sie dann den einzelnen Schritten. Möchten Sie die Änderungen manuell installieren, können Sie sich über diesen Assistenten ebenfalls eine Checkliste erstellen.

Wird der Assistent nicht gezeigt (Sie sehen wieder die Modulübersicht), waren keine Anpassungen am Shop notwendig.

Ob erforderliche Updates ausgeführt werden sollen, können Sie jederzeit im Adminbereich unter **[D3 Module]** → **[Modul-Connector]** → **[Modulverwaltung]** → **[Modulinstallation]** prüfen.

9. TMP-Ordner leeren

Leeren Sie das Verzeichnis „tmp“ über **[Admin]** → **[D3 Module]** → **[Modul-Connector]** → **[TMP leeren]**. Markieren Sie **[komplett leeren]** und klicken auf **[TMP leeren]**.

Sofern die Views nicht automatisch aktualisiert werden, führen Sie dies noch durch.

Installationsprüfung

Um die erfolgreiche Installation zu prüfen, können Sie die folgende(n) Checkliste(n) verwenden:

Einstellungsunabhängige Prüfungen

Backend

- Modul ist unter [**Erweiterungen**] → [**Module**] aktiv geschaltet
- Modul ist unter [**D³ Module**] → [**Modul-Connector**] → [**Modulverwaltung**] aktiv geschaltet
- Modul zeigt unter [**Artikel verwalten**] → [**Artikel**] → [**mehr Langtexte**]

Einstellungsabhängige Prüfungen

Frontend

- insofern im o.g. Menü weitere Langtexte hinterlegt wurden, zeigt das Modul auf der Detailseite die im Backend hinterlegten Tab-Überschriften
- Bei Auswahl eines Tabs, werden die im Backend hinterlegten Langtexte angezeigt

Beschreibung

Das Modul "Content Tabs" stellt eine zusätzliche Navigation auf der Detailseite zur Verfügung, um übersichtlich viele Informationen anzuzeigen.

Der Inhalt hinter den Tabs kann aus 2 verschiedenen Quellen generiert werden:

- a) aus Artikellangtexten: Dies stellt die bequeme Art dar, verschiedenste Inhalte einzupflegen. Im Adminbereich werden an jedem Artikel zusätzliche Langtexte zur Verfügung gestellt. Füllen Sie den Titel eines der Langtexte, wird der Tab mit dem entsprechenden Titel gezeigt. Als Tabinhalt wird der Langtext verwendet. Die Langtexte dürfen Smarty-Tags enthalten.
- b) aus separaten Templates: Technisch flexibler ist die Generierung aus Template-Dateien. Darin stehen Ihnen alle Möglichkeiten zur Verfügung, die auch in "details.tpl" vorhanden sind. Die Aktivierung der Tabs erfolgt dynamisch.

Die Textbausteine aus der Datei `d3_contenttabs_lang.php` (zu finden im Verzeichnis: `modules\d3\d3contenttabs\translations\de` bzw. `en`) werden als Tab-Bezeichnung angezeigt, sobald der Titel leer ist und ein Langtext hinterlegt wurde.

Die Umschaltung zwischen den einzelnen Tabs erfolgt in jQuery-Technologie. Die Seite muß nicht komplett neu geladen werden.

Der Inhalt der Tabs ist auch für Suchmaschinen zugänglich.

Bei individuellen Änderungen von Moduldateien empfehlen wir, jeweils die Überladungsmöglichkeiten des Shops dafür zu verwenden. So ist ein verändern der originalen Moduldateien nicht notwendig. Des weiteren erhalten sich somit die Updatefähigkeit des Shops und des Moduls.

Weitere Informationen zu den Überladungsmöglichkeiten verschiedener Dateien finden Sie in unserer [FAQ](#).

Hilfe und Support

Bei Bedarf bieten wir Ihnen auch gern die Installation des Moduls in Ihrem Shop an. Geben Sie uns bitte unter den unten genannten Kontaktdaten Bescheid.

Haben Sie Fragen oder Unklarheiten in Verbindung mit diesem Modul oder dessen Installation, stehen Ihnen Hilfetexte in unserer Modul-FAQ (<http://faq.oxidmodule.com/>) zur Verfügung. Finden Sie darin die benötigten Antworten nicht, kontaktieren Sie uns bitte unter den folgenden Möglichkeiten:

- per E-Mail: support@shopmodule.com oder
- über das Kontaktformular auf <http://www.oxidmodule.com/> oder
- per Telefon: (+49) 37 21 – 26 80 90 zu unseren Bürozeiten

Geben Sie bitte an, wo und wie wir gegebenenfalls vorhandene Schwierigkeiten nachvollziehen können. Sind Ihre Fragen shopspezifisch, benötigen wir möglicherweise Zugangsdaten zum betreffenden Shop.

Wir wünschen Ihnen mit Ihrem Shop und dem Modul viel Erfolg!

Ihr D³-Team.